

◎ワイヤー放電加工用 【リデュースフィルター】

機械メーカー	品番	圧方向	外筒	カブラ	寸法 SIZE	適用機種
TYPE OF	MODEL NO.				外径×内径×高さ	APPLICABLE MACHINE
三菱電機	W-104RD	内圧	有	無	300×29×250	DWC{70,90,90P,110,200,400}F DWC{90,110,200}U.DWC{90,110}PH DWC{70,90,90P,110,200,400}G DWC{90,110,200,300,400,500}HA DWC{70,90,90P,110,200,400}H DWC{90C1,90C2} DWC{110C1,110C2} SX1,SX10,SX10P,SX2,SX20,SX20P DWC{90B,90SB,90Z,90SZ,90SZ-P,110Z,110SZ,110SZ-P} DWC{110A,110SA,110PA}
	W-105RDC	内圧	有	有	340×46×300	CX,FX,FX-K,FA,FA-P,PX,RA,QA
ファナック	W-504RD	内圧	有	無	340×46×300	MODEL{O,P,Q,R,S,T,V}.TAPECUT{W0,W1}(1本使用) TAPECUT{W2,W3,W4}(2本使用).CUTMATE,CUT α -OA ROBOCUT α -OC, α -1C, α -0iA, α -1iA
	W-105FRDC	内圧	有	有	340×300	ROBOCUT α -0iB, α -1iB ROBOCUT α -OPiC, α -0iC, α -0iC
牧野フライス	W-105RDC	内圧	有	有	340×300	U53,86,EU64 SP43,SP64
日立精工	W-205RDC	内圧	有	有	340×300	CUT355,254R 203R,203Y
ジャパックス	W-504SRD	内圧	有	無	340×300	JL{20,30,55}
ソディック	W-504SRD	内圧	有	無	340×46×300	AQ{325L,550L,535L,600,700S} A{300W,320,350,350W,500,500W,500WP,530D,600,600W,600WP,750,750W} BF250,BF275,BF280L,BF320L
西部電機	W-304RDC	内圧	有	有	300×300	A Series EW-{A5,A5S,A7S}.EW-C3,C5S,EWP-B3S,B3S2,B3S3 K2 Series EW-{300,450,600,700,1000}K2
ブラザー	W-104RDC	内圧	有	無	300×29×250	HS-{50A,300,350,3100,3600,5100}