

RESINTECH®

SUNROX EDM®

You've just got it you've been looking for!!!

イオン交換樹脂回収システム

世界特許申請済

resintech® monobloc

イオン交換樹脂を
エアーで攪拌し
効率よく使用する。



型式

R-20

仕様

20ℓ入り

ご希望により50ℓタンクもできます。

- レチンタンクにエアーを通すことにより、レチンを攪拌して性能を安定させます。
- 詳しくは弊社までご連絡ください。

resintech[®]は、タンクにレチンを充填してお客様にお届けいたします。
機械にジョイントするだけで、すぐに稼働させることができます。

- ①お客様の省力化を進め、作業の効率を高めます。
- ②使用後のレチンタンクを回収し、洗浄の処理を行った後、再度レチンを充填してお届けいたします。
- ③レチンタンクは、貸与してリサイクル使用されます。



Resintechの特徴

- 1.イオン交換樹脂の交換、廃棄処理の合理化 → 当社にて交換、洗浄致します。
- 2.機械稼働率のUP → 数分間の取付けをするだけで使用できます。
- 3.イオン交換樹脂のロングライフ
 (*付属のエアーストローにて行う。) → エアーストローによりイオン交換樹脂を攪拌し樹脂を効率よく使用できます。

Resintechのシステム

